



Quality is in our nature

PRODUCTINFORMATIE

September 2015



EUROL COOLANT -26°C

Voldoet aan de norm BS 6580 en is geschikt voor open en gesloten koelsystemen

Eurol® Coolant is een medium dat speciaal ontwikkeld is voor open en gesloten koelsystemen volgens de moderne eisen van de Europese automobiefabrikanten. Deze Coolant is ook toepasbaar voor warmteoverdrachts-systemen en centrale verwarmings-installaties.

Eurol® Coolant voorkomt hinderlijke vorming van kalkafzetting, corrosie, schuimvorming, sludge en lekkage. Het tast geen rubbers, kunststoffen, metalen en aluminium of legeringen aan.

Eurol® Coolant geeft een permanente gegarandeerde vorstbeveiliging van -26°C, -36°C of -45°C en dient onverdund te worden gebruikt, dus nooit met water bijvullen.

Eurol® Coolant is nitriet-, amine- en fosfaatvrij.

PERFORMANCE

BS 6580
ASTM D 3306 / D 4656
AFNOR NFR 15-601
Cummins
Daimler Chrysler Eurostar
Detroit Diesel
Fiat
Iveco
MAN 324 type N
MTU MTL5048

SPECIFIEKE WAARDEN

		-26	-36	-45
Soortelijk gewicht bij 20C	Kg/L	1,06	1,07	1,08
Watergehalte	Gew%	max. 63	max. 53	max. 43
pH-waarde		8-8,5	7,5-8	7,5-8
Vriespunt (ASTM D 1177)	C	-26 C 2	-36 C 2	-45 C 2
Kookpunt	C	106 C 2	108 C 2	110 C 2
Kleur		Blauw	Blauw	Blauw

LEVERBARE VOLUMES

E504100 - 1L, E504100 - 5L, E504100 - 20L NAT, E504100 - 60L, E504100 - 210L

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

